

LOCKLESS

ロックレス システム

ロック板を使用しないため
手軽に駐車場運営をスタート出来、
ロック板によるトラブルありません。


以下の機器で構成します

入庫を検知する	センサー	ループコイル又は露出センサー
ユーザーに告知する	ポール	ロックレス専用
精算、管理する	集中精算機	
オプション品		
出口で警告する……	未精算警告表示ポール	
情報を表示する……	テントフレームモニター	



マイクロ波/超音波センサ仕様 HT-LPK-OVS

設置可能場所



車室後方中央／角

※設置要領に従い施工してください。

- ループコイルセンサや電磁式センサのように、地中への埋込や地面に設置する必要はありません。工期短縮に貢献します。
- 動作原理上、車のボディカラーの影響はありません。
- 人キャンセル機能により、人間は検知せず、車両のみを検知することができます。(中央設置のみ)
- 環境変化の自動補正機能により、屋外でも安心して使用できます。

対応オプション

テントフレームモニター

監視カメラ画像や利用方法ガイドなど、様々なコンテンツを表示出来ます
ロックレスシステム、ロック板システム共に対応します。

仕様表

HT-LPK-LC、HT-LPK-OVS共通仕様	
型 名	ロックレスセンサーポール
形 状	屋外自立型(防雨構造)
材 質	本体:鋼板製:t2.3
表面処理	アクリル焼付塗装
環境条件	温度:-10℃～+40℃(結露なきこと) 湿度:10～90Rh(結露なきこと)
入力電源	DC24V
消費電流	100mA以下
質 量	12kg以下
指定なき公差	JIS B405-v
ポール寸法	高さ1195、幅106、奥行き106(ミリ、基部除く)
架台寸法	高さ150、幅200、奥行き200(ミリ)

HT-LPM 仕様	
型 名	未精算警告表示ポール
形 状	屋外自立型(防雨構造)
材 質	本体:鋼板製:t4.5
表面処理	アクリル焼付塗装
環境条件	温度:-10℃～+40℃(結露なきこと) 湿度:10～90Rh(結露なきこと)
入力電源	DC24V
消費電流	100mA以下
質 量	31kg以下
指定なき公差	JIS B405-v
ポール寸法	高さ1490、幅150、奥行き150(ミリ、基部除く)

テントフレームモニター仕様	
型 名	テントフレームモニター
形 状	HT-PA17テントフレーム設置型
画面サイズ	17インチ
解像度	1920x1024ドット
入力端子	VGA / HDMI / DVI-D
材 質	ケース:鋼板製
表面処理	アクリル焼付塗装
環境条件	温度:-10℃～+40℃(結露なきこと) 湿度:10～90Rh(結露なきこと)

Hello Techno ハロー・テクノ株式会社

<http://www.hello-techno.co.jp>

【本 社】 〒550-0014 大阪市西区北堀江2-2-25 久我ビル南館5階
TEL:06-6536-2251(代) FAX:06-6536-2252
【製造・開発・流通センター】 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-4-9 三井土佐堀倉庫1F
【サービスセンター】 TEL:06-6450-8661(代) FAX:06-6450-8663
【東京営業所】 〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-7-7 小室ビル5F
TEL:03-6658-8016(代) FAX:03-6658-8061

【名古屋営業所】 〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町30-16 2F
TEL:052-485-8690(代) FAX:052-451-7721
【福岡営業所】 〒812-0025 福岡市博多区店屋町2-11 高口筋屋ビル1階
TEL:092-283-5631(代) FAX:092-283-5633
【札幌営業所】 〒001-0025 札幌市北区北25条西4-1-26 レジデンスオオミズ3F
TEL:011-802-6820(代) FAX:011-802-6821

注1: 本カタログの内容は、品質改善のため予告なしに変更することがあります。 注2: 製品写真は印刷のため実際の色合いとは異なる場合があります。

Hello Techno

ロックレス システム

ロック板を使用しない
パーキングシステム

LOCKLESS

車両検知センサーと
収容ポールで運用する
コンパクトなシステム。

ロックレスのパーキングだから...
コストを抑制できる!、事故リスクが少ない!

ロックレスセンサーポール

車室の状態をお知らせします。
駐車時はランプが点灯し、精算を促します。
組み合わせる車室センサーにより2種類があります。

ループコイルタイプ HT-LPK-LC

センサーとして一般的な
ループコイルとのセット

特長

- 実績があり、動作が確実。
- 機器がシンプル

NEW 露出センサ仕様 HT-LPK-OVS

ループコイルが敷設できない
場所でも設置可能な一体型

特長

- 埋め込み工事が不要で、
工期が短縮出来ます。
- 人は検知しないなど
信頼性実証済み。

未精算警告
表示ポール
HT-LPM



大型表示で
未精算を警告!
必要に応じて出口に設置